



AGRITECH

1145 - 1155

**STANDARD - CAFEIEIRO - ARROZEIRO - SUPER ESTREITO -
SUPER TRACÇÃO - FRUTEIRO**

- Motor Yanmar 03 e 04 cilindros, conceito em economia de combustível
- Versatilidade de modelos de acordo com cultura aplicada
- Durabilidade e baixo custo de manutenção
- Levante hidráulico de maior capacidade
- Auto Lift
- Sistema de tração blindada, acionamento por engrenagem
- Tecnologia consagrada.
- Tecnologia consagrada.

AGRITECH é AGRO
TECNOLOGIA E QUALIDADE COMPROVADA



LINHA DE TRATORES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS 1155 e 1145	1155 STANDARD	1155 CAFEIRO	1155 ARROZEIRO	1155 CULTIVO	1155 SUPER ESTREITO	1155 SUPER TRAÇÃO	1155 FRUTEIRO	1145 FRUTEIRO	
TRAÇÃO	4X4								
MOTOR	YANMAR 4TNV88							YANMAR 3TNV88	
N° DE CILINDROS	4							3	
POTÊNCIA (cv/rpm) "ISO -TR 14396"	42/540-2700							33/540 - 2400	
CILINDRADA	2190							1642	
RESERVA DE TORQUE (%)	27							27	
FILTRO DE AR	SECO								
COMBUSTÍVEL	DIESEL / BIODIESEL B10								
SISTEMA DE COMBUSTÃO	INJEÇÃO DIRETA								
REFRIGERAÇÃO	ÁGUA COM OIL COOLER								
TRANSMISSÃO									
EIXO DIANTEIRO	AGR 40								
CONFIGURAÇÃO DE VELOCIDADES	8 FRENTE 2 RÉ - OPCIONAL REDUTOR 16x4								
CAMBIO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO	DESILZANTE								
POSIÇÃO DAS ALAVANCAS	LATERAIS (LADO DIREITO)								
ARCO DE SEGURANÇA (ROPS)	ARCO E TÊTO						ARCO RETRÁTIL		
AMBIENTE DO OPERADOR	PLATAFORMADO						SEMI - PLATAFORMADO		
TOMADA DE FORÇA									
ROTAÇÃO - (rpm)	540 / 2258							540 / 2258	
POTÊNCIA A 540rpm (CV)	34							28	
ACIONAMENTO	MECÂNICO / INDEPENDENTE								
LEVANTADOR HIDRÁULICO									
3 PONTOS CATEGORIA	2							1	
CONTRÔLES	POSIÇÃO + ONDULAÇÃO + AUTO LIFT (memória de posição)								
ACIONAMENTO	MECÂNICO								
CAPACIDADE DE LEVANTE NA RÓTURA (kg)	1500						1000		
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (ltr/min)	46							39	
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ltr)	44						48	44	38
DIMENSÕES (mm)									
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS (mm) / PNEUS	700X18 - 14.9X24	700X18 - 12.4X28	8.3X24 - 14.9X28 R2	8.3X24 - 12.4X38	600X14 - 9.5X24	7,5X15 - 11.2X24	7.5X15 - 320/70X20	7.5X15 - 320/70X20	
COMPRIMENTO TOTAL C/ PESO DIANTEIRO	3470		3550		3470	3390	3020		
ALTURA DO VOLANTE	1620	1595	1685	1710	1520	1570	1360	1300	
ALTURA DO BANCO (ASSENTO)	1300		1235	1350	1390	1165	890		
DISTANCIA ENTRE EIXOS	1750						1630		
LARGURA EXTERNA (DESPACHO)	1478-1996	1426-2018	1795-2108	1717-2026	1118-1420	1350	1350/1365		
BITOLA DIANTEIRA	1268-1507	1232-1543	1243-1646	1243-1646	1000-1156		1135		
BITOLA TRASEIRA	1208-1495	1111-1703	1395-1708	1397-1706	928-1160	1055	1030		
RAIO DE GIRO C/ TRAÇÃO C/ FREIO	2650		2800	3280	3225	2250	2329		
RAIO DE GIRO C/ TRAÇÃO S/ FREIO	3390		3890	3970	3990	3250	3865		
VÃO LIVRE EIXO DIANTEIRO	275		395		240	290			
PESO (kg)	1960	1890	1980	2080	1606	1627	1365	1356	
VELOCIDADES									
F1	0,49	0,49	0,56	0,59	0,35	0,37	0,31	0,31	
F2	0,78	0,78	0,90	0,95	0,55	0,59	0,50	0,50	
F3	1,19	1,19	1,37	1,45	0,85	0,90	0,76	0,76	
F4	1,58	1,58	1,82	1,93	1,12	1,20	1,01	1,01	
F5	1,96	1,96	2,25	2,38	1,39	1,48	1,25	1,25	
F6	3,12	3,12	3,59	3,79	2,21	2,35	1,99	1,99	
F7	4,77	4,77	5,49	5,81	3,38	3,61	3,04	3,04	
F8	6,34	6,34	7,29	7,71	4,49	4,79	4,04	4,04	
F9	2,03	2,03	2,33	2,47	1,44	1,53	1,29	1,29	
F10	3,23	3,23	3,71	3,92	2,29	2,44	2,05	2,05	
F11	4,94	4,94	5,68	6,01	3,50	3,73	3,15	3,15	
F12	6,55	6,56	7,55	7,98	4,65	4,95	4,18	4,18	
F13	8,10	8,10	9,33	9,86	5,75	6,12	5,16	5,16	
F14	12,90	12,9	14,85	15,69	9,15	9,75	8,22	8,22	
F15	19,75	19,75	22,73	24,03	14,01	14,92	12,58	12,58	
F16	26,23	26,22	30,18	31,91	18,60	19,81	16,71	16,71	
R1	0,78	0,78	0,90	0,95	0,55	0,59	0,50	0,50	
R2	3,12	3,12	3,59	3,79	2,21	2,35	1,99	1,99	
R3	3,23	3,23	3,71	3,92	2,29	2,44	2,05	2,05	
R4	12,90	12,90	14,85	15,69	9,15	9,75	8,22	8,22	
RODADOS OPCIONAIS									
	250/80x18 14.9x24	800x18 14.9x24 R2					600x14 - 9,5x24	600x14 - 9,5x24	
	250/80X18 12.4X24	250/80X18 14.9X24 R2					7,5x15 11,2x24		
	800X18 14.9x26								
	250/80X18 14.9X26								



AGRITECH

Av dos Trabalhadores, 145 - Indaiatuba - SP
Fone: (19) 3801-9000 - Fax: (19) 3801-9049
www.agritech.ind.br