



# AGRITECH

## Trator AGRITECH 24 CV Tração 4 X 4

### Modelo: AGT 25

- Motor Mitsubishi - 3 cilindros
- Transmissão - 9 X 3
- Capacidade do Hidráulico - 750 Kg
- Pneus Radiais



LINHA DE TRATORES

## AGRITECH MODELO AGT 25 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TRAÇÃO	4x4
MOTOR ( MARCA-MODELO )	MITSUBISHI MV553L2
Nº DE CILINDROS	3
POTÊNCIA (2500 rpm) (kW/CV)	17,3/24
CILINDRADA (cc)	1318
TORQUE MÁXIMO (Nm)	75,5
FILTRO DE AR	SECO
COMBUSTÍVEL	DIESEL
REFRIGERAÇÃO	ÁGUA
<b>TRANSMISSÃO</b>	
EIXO DIANTEIRO	TRAÇÃO AUXILIAR 4X4 BLINDADO
FREIOS	MULTIDISCO IMERSOS EM ÓLEO
CONFIGURAÇÃO DE VELOCIDADES	9 A FRENTE E 3 À RÉ
CÂMBIO	ENGRENAGENS DESLIZANTES
POSIÇÃO DAS ALAVANCAS	LATERAIS
ARCO DE SEGURANÇA (EPC)	ARCO RETRÁTIL - TETO OPCIONAL
DIREÇÃO	HIDROSTÁTICA COM BOMBA ESPECÍFICA
<b>TOMADA DE FORÇA TRASEIRA</b>	
ROTAÇÃO (rpm)	2 ROTAÇÕES 540/1000 rpm (540E)
POTÊNCIA a 540 rpm (kW/CV)	13,5 / 18,3
ACIONAMENTO	MECÂNICO / INDEPENDENTE
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
CATEGORIA	1
CONTROLES	POSIÇÃO + ONDULAÇÃO
ACIONAMENTO	MECÂNICO
CAPACIDADE DE LEVANTE NO ENGATE (kg)	750
VÁLVULA DE CONTROLE AUXILIAR	1 VÁLVULA COM DUPLA AÇÃO
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (litros)	20
<b>PNEUS</b>	STD - DIANTEIROS: 6.5-80-12 TRASEIROS:280/70 R18
	OPCIONAL - DIANTEIROS: 6.0x12 R1 TRASEIROS:8.3x20 R1
<b>DIMENSÕES</b>	
COMPRIMENTO (mm)	2.700
ALTURA DO VOLANTE (mm)	1.150
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)	1.560
LARGURA EXTERNA (DESPACHO) (mm)	1.125
BITOLA DIANTEIRA (mm)	1.125
BITOLA TRASEIRA (mm)	1.125
DIÂMETRO DE GIRO SEM FREIO (DIREITO) (mm)	6.330
DIÂMETRO DE GIRO SEM FREIO (ESQUERDO) (mm)	6.510
VÃO LIVRE (mm)	240
PESO (kg)	952
CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL	284 g/kWh
EPC REBATÍVEL	EM MENOS DE 3 MINUTOS

**FABRICANTE:**

**AGRITECH LAVRALE**  
INDÚSTRIA DE MAQ. AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.

Av. dos Trabalhadores, 145 - Vila Castelo Branco  
Fone: (19) 3801-9000 - e-mail:vendas@agritech.ind.br  
13338-050 Indaiatuba - SP

**www.agritech.ind.br**

**CONCESSIONÁRIA:**